



HT VDC

RISCALDATORI PTC COMPATTI, 24V o 48V DC

Riscaldatori PTC compatti con minimo spazio di fissaggio su barra DIN. Connessione a morsetto. Tensione di alimentazione 24 V o 48 V AC/DC.



CARATTERISTICHE	Unità	HT50.240	HT100.240	HT100.480
Potenza*	W	50	100	100
Alimentazione	V	24V AC/DC	48V AC/DC	
Elemento scaldante	-	PTC autoregolante		
Collegamento	-	Morsetto a 2 poli 2,5 mm ²		
Classe di protezione	-	Classe II		
Grado di protezione EN60529	-	IP20		
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-45 / +70 (-49 / +158)		
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45 / +80 (-49 / +176)		
Dissipatore	-	Profilo di alluminio estruso ed anodizzato		
Montaggio	-	Su guida DIN 35 mm EN50022		
Installazione	-	In posizione verticale		
Dimensioni H x L x P	mm	110x61x59	140x61x59	140x61x59
Peso (con imballo)	Kg	0,25 (0,28)	0,32 (0,36)	0,32 (0,36)
Conformità / Certificazioni	-	CE		

* a temperatura ambiente 10 °C (50 °F)

