



Igrostato

ALFA
ELECTRIC

MUH

IGROSTATO MECCANICO

Igrostato meccanico per montaggio su guida DIN 35 mm. Adatto al controllo delle resistenze nell'armadio.



CARATTERISTICHE	Unità	MUH
Scala di regolazione umidità	UR%	20-90
Isteresi umidità	UR%	5 (max 10)
Precisione	UR%	±4
Corrente di commutazione massima		
NC 240V AC con carico resistivo	A	2,2
NC 120V AC con carico resistivo	A	4,4
NA 240V AC con carico resistivo	A	5
NA 120V AC con carico resistivo	A	10
Tipo di contatto	-	Contatto di scambio
Collegamento	-	Morsetto a 3 poli 2,5 mm ²
Containitore	-	PA6, UL94 V0 autoestinguente, colore RAL 7035
Grado di protezione	-	IP20
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +50 (+14 / +122)
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-40 / +70 (-49 / +176)
Montaggio	-	Su guida DIN 35 mm EN50022
Installazione	-	Verticale
Conformità /Certificazioni	-	CE
Dimensioni H x L x P	mm	91x54x48
Peso (con imballo)	kg	0,15 (0,17)

Accessori

Guida DIN plastica

GUIDADINPL

