



520-T03/R

Guaina termorestringente in bobina - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ϕ 3mm - Rossa - 100m

Caratteristiche

Per impiego generale

Poliolefina a basso spessore

Rapporto di restringimento 2:1

Priva di alogeni

Ritardante la fiamma (VW-1)

Ottima flessibilità

Applicazioni

Isolamento elettrico fino a 600V

Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici

Ricostruzione dell'isolamento dei cavi bassa tensione

Identificazione di cavi e conduttori elettrici

Guaine - Poliolefina - Rosso - 100m - 2:1 - 3mm

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Applicazioni:	N/A
Colore:	Rosso
Diametro cavo ammissibile:	1,8 - 2,7 mm
Tipo cavo:	N/A
Materiale:	Poliolefina
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A
Spessore sezione:	0,25 mm
Temperatura di esercizio:	-55, +125
Terminazioni:	N/A

Attenuazione nominale	N/A
Diametro	3 mm
Diametro (Dopo restrizione)	1,5 mm
Lunghezza	100 m
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Raggio di curvatura min	N/A
Restringimento	2:1
Spessore sezione ristretta	0,45 mm
Temperatura di restringimento	+70, +110
Tipo fibra	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A: N/A

Connettore B

Tipo Connettore B: N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: Bobina

Disegni Tecnici



D	Diametro
d	Diametro (Dopo restrizione)
S	Spessore sezione
s	Spessore sezione ristretta