



PU150-12

Alimentatore industriale da quadro elettrico 150W - 12Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 150W - 12500mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	150 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	12500 mA
Regolazione di linea:	5 %
Ripple:	120 mV
Tensione d'uscita:	10,8 - 13,2 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Fattore di potenza	0.5
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Regolazione uscita	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	12 V

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaTronics
Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Tecnologia:	switching

Tipo Confezione	Scatola
Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH):	199 x 98 x 38mm
Materiale contenitore:	Metallico

Conessioni	morsetti a vite
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

