



200-401

Connettore MC4 Maschio Volante - 1.000V - Per cavo 4-6mm² - Stäubli PV-KST4/6II-UR

Connettore Fotovoltaico - MC4 - Maschio - 1000V - a crimpare - Volante - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------|------|
| Corrente max: | 39 A |
| Tensione Isolamento: | 6 KV |
| Tipo Schermatura: | N/A |

| | |
|----------------------|--------|
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione max | 1000 V |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|----------------|
| Adatto per placca: | N/A |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere A: | N/A |
| Genere Contatto: | Maschio |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Serie Fornitore: | PV-KST4/6II-UR |
| Tipo Connettore: | MC4 |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Marca: | Stäubli |

| | |
|-------------------|-----------|
| Colore | Nero |
| Genere | Spina |
| Genere B | N/A |
| Genere Corpo | Femmina |
| Numero totale vie | N/A |
| Serie produttore | Solarline |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Classe ETIM | EC002928 |
| Tipo Confezione | Sacchetto |

Caratteristiche Termiche

| | |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-0 |
|---------------------------|---------|

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Coperchio: | N/A |
| Diametro cavo min: | 5,9 mm |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo: | N/A |
| Sezione conduttori: | 4-6 mm ² |
| Tipo contatto: | a crimpare |

| | |
|---------------------------|------------|
| Diametro cavo max | 8,8 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Montaggio connettore | volante |
| Terminazione | a crimpare |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.