



200-404

Connettore MC4-Evo 2 - Maschio Volante - 1.500V - Per cavo 10mm² - Stäubli PV-KST4-EVO 2A/10II-UR

Connettore Fotovoltaico - MC4 Evo 2 - Maschio - 1500V - a crimpare - Volante - 10mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	69 A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	1500 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	Maschio
Ingressi e uscite:	N/A
Serie Fornitore:	PV-KST4-EVO 2A/10II-UR
Tipo Connettore:	MC4 Evo 2
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Stäubli

Colore	Nero
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere Corpo	Femmina
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	Solarline
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC002928
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro cavo min:	6,4 mm
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Sezione conduttori:	10 mm ²
Tipo contatto:	a crimpare

Diametro cavo max	8,4 mm
Grado di protezione	IP65
Guarnizioni preinstallate	N/A
Montaggio connettore	volante
Terminazione	a crimpare

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.