

## 200-409B

Coppia connettori Volanti M/F - 1500V - Per cavo 10mm<sup>2</sup> - Stäubli MC4-Evo 2

Coppia Connettori Fotovoltaici - MC4 Evo 2 - Maschio+Femmina - 1500V - a crimpare - volante - 10mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	69 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo Schermatura:	N/A

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione max	1500 V

### Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Altre caratteristiche:	N/A
Canali:	N/A
Colore:	Nero
Formato:	N/A
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	Maschio+Femmina
Nome serie:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Serie produttore:	Solarline
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Tipo Confezione:	Sacchetto

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Orientamento	N/A
Categoria	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	Maschio+Femmina
Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie Fornitore	PV-KST4-EVO 2A/10II-UR e PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR
Sezione AWG	N/A
Tipo Connettore	MC4 Evo 2
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Stäubli

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro cavo min:	6,4 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Larghezza:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Isolamento:	N/A
n. o-ring:	N/A
Dim. S:	N/A
Sezione conduttori:	10 mm <sup>2</sup>
Tipo contatto:	a crimpare
Tipo Passacavo:	N/A

Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro cavo max	8,4 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inserti	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Materiale Contatti	N/A
Montaggio connettore	volante
Placcatura	N/A
Schema	N/A
Terminazione	a crimpare
Tipo Keystone	N/A