

200-412

Connettore MC4 Femmina Volante - 1.000V - Per cavo 10mm² - Stäubli PV-KBT4/10II

Connettore Fotovoltaico - MC4 - Femmina - 1000V - a crimpare - volante - 10mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	45 A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	1000 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Genere:	Preso
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	Maschio
Numero totale vie:	N/A
Serie produttore:	Solarline
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Tipo Confezione:	Sacchetto

Altre caratteristiche	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	Femmina
Ingressi e uscite	N/A
Serie Fornitore	PV-KBT4/10II
Tipo Connettore	MC4
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Stäubli

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro cavo min:	5,9 mm
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Materiale Contatti:	N/A
Sezione conduttori:	10 mm ²
Tipo contatto:	a crimpare

Diametro cavo max	8,8 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Montaggio connettore	volante
Terminazione	a crimpare