



200-610

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - Stäubli MC4-Evo 2

Il fusibile in linea MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) con connessione a crimpare garantisce una connessione duratura e stabile rispetto alle clip omega convenzionali: minima perdita di energia, bassa generazione di calore.

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - MC4 Evo 2 - 1500V - volante - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	20 A
Tensione Isolamento:	8 KV
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	1500 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Codice produttore:	PV-K/ILF3
Configurazione Poli:	N/A
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Serie Fornitore:	Stäubli MC4-Evo 2
Tipo Connettore:	MC4 Evo 2
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Stäubli
Tipo Confezione:	Scatola

Altre caratteristiche	N/A
Colore	Nero
Genere A	N/A
Genere Corpo	Maschio+Femmina
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	PV-K/ILF3
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC002928
Serie	PV-K/1500ILF3-20/6E-0059

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. L:	590 mm
Materiale Corpo:	PA, EVA, XLPE
Sezione conduttori:	4-6 mm ²

Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Materiale Contatti	N/A
Montaggio connettore	volante
Terminazione	a crimpare