



201-421A

Connettore Maschio Volante - 1000V - Per cavo 4-6mm²

Il connettore fotovoltaico è estremamente facile da utilizzare, efficiente e rapido da installare.

Dotato di serracavi e interblocchi incorporati garantisce una connessione affidabile e duratura di impianti fotovoltaici.

Questi interblocchi assicurano un accoppiamento sicuro e protezione contro lo sgancio accidentale tra connettori maschio e connettori femmina.

Offre un elevato livello di stabilità, isolamento, resistenza e protezione per un connettore fotovoltaico solare affidabile.

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1000V - a crimpare - Volante - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------|------|
| Corrente max: | 30 A |
| Tensione Isolamento: | 6 KV |
| Tipo Schermatura: | N/A |

| | |
|----------------------|--------|
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione max | 1000 V |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|-------------------|
| Adatto per placca: | N/A |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere A: | N/A |
| Genere Contatto: | Maschio |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Numero totale vie: | N/A |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Marca: | Alpha elettronica |

| | |
|----------------------|-----------|
| Colore | Nero |
| Genere | Spina |
| Genere B | N/A |
| Genere Corpo | Maschio |
| Norma di riferimento | IEC 62852 |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Classe ETIM | EC002928 |
| Tipo Confezione | Sacchetto |

Caratteristiche Termiche

| | |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-0 |
|---------------------------|---------|

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Coperchio: | N/A |
| Diametro cavo min: | 4,7 mm |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo: | N/A |
| Materiale Corpo: | PPO |
| Sezione conduttori: | 4-6 mm ² |
| Tipo contatto: | a crimpare |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Diametro cavo max | 6,4 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Materiale Contatti | Rame stagnato |
| Montaggio connettore | volante |
| Terminazione | a crimpare |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

