

201-431

Connettore Maschio Volante - 1500V - Per cavo 4-6mm²

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1500V - a crimpare - Volante - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo Schermatura:	N/A

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione max	1500 V

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	N/A
Categoria:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere:	Presca
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	Maschio
Nome serie:	N/A
Nr. Poli:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Serie:	GF4

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Canali	N/A
Colore	Nero
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	Maschio
Ingressi e uscite	N/A
Norma di riferimento	IEC 62852
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro cavo min:	4,7 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inseriti:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato
Materiale Isolamento:	N/A
n. o-ring:	N/A
Dim. S:	N/A
Sezione conduttori:	4-6 mm ²
Tipo contatto:	a crimpare
Tipo Passacavo:	N/A

Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Grado di protezione	IP65
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Larghezza	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Corpo	PPO
Montaggio connettore	volante
Placcatura	N/A
Schema	N/A
Terminazione	a crimpare
Tipo Keystone	N/A

Disegni Tecnici

