



## 201-C0050NA

Cavo prolunga fotovoltaico con connettori 5m 1x4mm<sup>2</sup> nero sfuso

Prolunga cavo fotovoltaico - Nero - 5m - 1 x 4mm<sup>2</sup> - Maschio Fotovoltaico Dritto - Femmina Fotovoltaico Dritto



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Adatto per:                | N/A                  |
| Applicazioni:              | N/A                  |
| AWG cavo:                  | N/A                  |
| Formazione cavo:           | 1 x 4mm <sup>2</sup> |
| Classe CPR:                | N/A                  |
| Colore cavo:               | Nero                 |
| Compatibile 3D:            | N/A                  |
| Costruzione:               | N/A                  |
| Diametro cavo ammissibile: | N/A                  |
| Finitura contatto :        | N/A                  |
| Tipo cavo:                 | N/A                  |
| Lunghezza Cavo:            | 5 m                  |
| Materiale conduttori:      | N/A                  |
| Modalità:                  | N/A                  |
| Perdita di inserzione:     | N/A                  |
| Profondità colore:         | N/A                  |
| Schermatura:               | N/A                  |
| Spessore sezione:          | N/A                  |
| Stagno:                    | N/A                  |
| Standard supportati:       | N/A                  |
| Temperatura di esercizio:  | N/A                  |
| Tensione isolamento:       | N/A                  |
| Forma Cavo:                | Tondo                |
| Tipo fibra:                | N/A                  |
| Velocità:                  | N/A                  |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Applicazione CPR              | N/A |
| Attenuazione nominale         | N/A |
| Cat.                          | N/A |
| ChipSet                       | N/A |
| Collegamenti                  | N/A |
| Colore connettori             | N/A |
| Corpo connettori              | N/A |
| Diametro                      | N/A |
| Diametro (Dopo restrizione)   | N/A |
| Impedenza                     | N/A |
| Lunghezza                     | N/A |
| Materiale                     | N/A |
| Misura piatta                 | N/A |
| Nome commerciale              | N/A |
| Perdita di ritorno            | N/A |
| Risoluzione massima           | N/A |
| Sezione cavo                  | N/A |
| Spessore sezione ristretta    | N/A |
| Standard                      | N/A |
| Tecnologia                    | N/A |
| Temperatura di restringimento | N/A |
| Terminazioni                  | N/A |
| Tipo conduttori               | N/A |
| Tipologia                     | N/A |
| Versione HDCP                 | N/A |

### Connettore A

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tipo Connettore A: | Maschio Fotovoltaico Dritto |
| Diametro esterno:  | N/A                         |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Lunghezza pin     | N/A |

### Connettore B

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tipo Connettore B: | Femmina Fotovoltaico Dritto |
|--------------------|-----------------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore B | N/A |
|-------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC002928  
Tipo Confezione: Sfuso

Marca AlphaSolar

## Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.