

## 201-D150020

Diodo 20A 1500V con connettore MF

Diodo - 1500V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	15 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione max:	1500 V

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Altre caratteristiche:	N/A
Canali:	N/A
Colore:	Nero
Formato:	N/A
Genere B:	N/A
Nome serie:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Orientamento	N/A
Categoria	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli	N/A
Numero totale vie	N/A
Sezione AWG	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC002928

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Larghezza:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Isolamento:	N/A
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inserti	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Materiale Contatti	N/A
n. o-ring	N/A
Dim. S	N/A
Tipo Keystone	N/A

## Disegni Tecnici

