

22-31-030

Spina faston preisolata - 6,3x0,8mm - per cavo 0,5-1,5mm²

Spina - faston 6,35 - 0.5-1.5mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	10 A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
----------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Rosso
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore:	faston 6,35
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Altre caratteristiche	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Sezione AWG	22-16
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC000516
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche Meccaniche

Dim. B:	6,3 mm
Dim. DØ:	4,3 mm
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	10 mm
Materiale Contatti:	N/A
Dim. S:	0,8 mm
Terminazione:	a crimpare

Coperchio	N/A
Dim. dØ	1,7 mm
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Dim. L	21 mm
Materiale Isolamento	PE
Sezione conduttori	0,5-1,5 mm ²
Tipo contatto	faston 6.3mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

