

## 23-18/3L

Connettore di alimentazione AC da pannello - 3 prese - 10A 250V

Preso AC - C13 - Dritto - 10A - 250V - faston 4.8mm - A pannello



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	10 A
Tensione max:	250 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Genere:	Preso
Genere B:	N/A
Norma di riferimento:	EN 60320
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Orientamento	Dritto
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Foglio tecnico	C13
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC003546
Tipo Confezione	Sacchetto

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/70 °C
------------------------	---------

### Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Foro fissaggio:	32.2mm x 72mm
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Materiale Corpo:	Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Terminazione:	a saldare

Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Materiale Contatti	Lega di rame
Montaggio connettore	A pannello
Tipo contatto	faston 4.8mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

