



## 23-31-13N

Spina volante 2P+T 16A 500V - contatto maschio

Connettore 3 poli anti estrazione 16A 500V tipo Mazzeri. Giunzione professionale con classe di infiammabilità UL 94 V-2.

Verificare attentamente la compatibilità dell'involucro e dei contatti interni maschio e femmina.

Spina AC - Dritto - 2P+T - 16A - 500V - Volante

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|               |       |
|---------------|-------|
| Corrente max: | 16 A  |
| Tensione max: | 500 V |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Adatto per placca: | N/A               |
| Colore:            | Nero              |
| Genere:            | Spina             |
| Genere B:          | N/A               |
| Nr. Poli:          | 3                 |
| Tipo Connettore:   | Mazzeri           |
| Tipo Connettore B: | N/A               |
| Marca:             | Alpha elettronica |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Orientamento        | Dritto   |
| Configurazione Poli | N/A      |
| Genere A            | N/A      |
| Ingressi e uscite   | N/A      |
| Numero totale vie   | N/A      |
| Tipo Connettore A   | N/A      |
| Classe ETIM         | EC003546 |
| Tipo Confezione     | PolyBag  |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | 50/125 °C |
|------------------------|-----------|

### Caratteristiche Meccaniche

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Coperchio:                 | N/A              |
| Grado di protezione:       | IP30             |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A              |
| Montaggio connettore:      | volante          |
| Terminazione:              | serraggio a vite |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fissaggio                          | N/A                     |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A                     |
| Materiale Corpo                    | UL 94V-2                |
| Sezione conduttori                 | 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

