

## 24200-S016B

Spina piatta 90° 16A 2 poli + terra - Bianca

Spina Alimentazione - 250V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza max:	N/A
Potenza max:	1500 W
Schermatura:	N/A
Tensione max:	250 V

Impedenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione Isolamento	N/A
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Altre caratteristiche:	N/A
Canali:	N/A
Colore:	Bianco
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Tipo Connettore:	Italia 16A
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	join

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Orientamento	90°
Categoria	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere Corpo	N/A
Nome serie	N/A
Serie Fornitore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC003545
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Dim. B:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo min:	N/A
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Materiale Contatti:	N/A
n. o-ring:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A

Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Corpo	Termoplastico rinforzato
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Tipo Keystone	N/A