

## 332-015

Pulsante luminoso - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: si - Luce: Rosso - 12Vdc - SPST - 20A@12Vdc - OFF/(ON) - N.A. - 3 terminali faston 4,8 - 18mm x ø19.2mm - Attuatore: Plastica - IP67



CE  IP67

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Attuatore:             | Pulsante               |
| Comportamento:         | Monostabile            |
| Foro fissaggio:        | 18mm x ø19.2mm         |
| Luminoso:              | si                     |
| Montaggio:             | a pannello             |
| N. poli:               | 1                      |
| Serigrafia:            | Nessuna                |
| Temperatura di lavoro: | -10 / 40 °C            |
| Terminali:             | 3 terminali faston 4,8 |
| Tipo terminale:        | faston 4,8             |
| Classe ETIM:           | EC001028               |
| Tipo Confezione:       | Sacchetto              |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Luce                   | Rosso             |
| Forma dell'attuatore   | Rotondo           |
| Grado di protezione    | IP67              |
| Attuatore              | Plastica          |
| N. terminali           | 3                 |
| Portata                | 20A@12Vdc         |
| Stato dei contatti     | OFF/(ON) - N.A.   |
| Tensione illuminazione | 12Vdc             |
| Tipi contatti          | SPST              |
| Tipologia              | Pulsante          |
| Marca                  | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Disegni Tecnici

