

34-30/2

Presa di alimentazione DC - \varnothing 5,5-2,1mm

Presa DC - a saldare - Volante - 5.5mm - 2.1mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	3 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione Isolamento:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione max	12 V

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per cavo RG:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	N/A
Categoria:	N/A
Colore:	Nero
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
n. terminali:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC003569
Tipo Confezione:	PolyBag

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per placca	N/A
Canali	N/A
Codice produttore	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere	Presa
Genere B	N/A
Genere Corpo	N/A
Nome serie	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	5,5 mm
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza:	N/A
Materiale Corpo:	PVC
n. o-ring:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Tipo Keystone:	N/A

Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro Interno	2,1 mm
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Materiale Contatti	Ottone nichelato
Montaggio connettore	Volante
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Tipo contatto	a saldare