

## 44-84

Pres a volante WA22 4 poli

Pres a Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 4 - 16A - 400V - volante - 0-2.5mm<sup>2</sup>



IP67  WEIPU<sup>®</sup> Connector

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	16 A
Tensione max:	400 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	Dritto
Genere:	Pres a
Genere B:	N/A
Serie Fornitore:	WA22
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Weipu

Altre caratteristiche	N/A
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	4
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC002460
Tipo Confezione	Sacchetto

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-40/85 °C
------------------------	-----------

### Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max:	7 mm
Fissaggio:	N/A
Guidacavo:	N/A
Materiale Corpo:	Nylon
Sezione conduttori:	0-2,5 mm <sup>2</sup>

Diametro cavo min	4,5 mm
Grado di protezione	IP67
Materiale Contatti	N/A
Montaggio connettore	volante
Tipo contatto	a vite

## Disegni Tecnici

