

44-91-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 16A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 16A - 450V - volante - 0.5-2.5mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 16 A
Tensione max: 450 V

Rigidità dielettrica N/A
Tipo Schermatura N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A
Configurazione Poli: N/A
Genere A: N/A
Nr. Poli: 3
Tipo Connettore A: N/A
Classe ETIM: EC001327
Tipo Confezione: PolyBag

Altre caratteristiche N/A
Genere Morsetto
Genere B N/A
n. terminali 3
Tipo Connettore B N/A
Marca Alpha elettronica

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro -20/60 °C

Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max: 12 mm
Fissaggio: N/A
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm
Guidacavo: N/A
Materiale Corpo: PP
Sezione conduttori: 0,5-2,5 mm²
Tipo contatto: a vite

Diametro cavo min 9 mm
Grado di protezione IP68
Guarnizioni preinstallate per cavi ø5-9mm
Materiale Contatti N/A
Montaggio connettore volante
Terminazione ad avvitare
Tipo Passacavo 2 x M20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.