



58-8/2

Partitore SAT 5-2400MHz - 2 uscite - connettori F orizzontali

Divisore a 2 vie TV/SAT con passaggio CC

Adatto per la distribuzione TV/SAT

Schermatura classe A

Passaggio di corrente su tutte le uscite

Connettori F 75 Ohm

Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 2

Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 4,5

Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB: 5,5

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20

Isolamento uscite SAT 950÷2150-dB: >=20

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)

Perdita di ritorno -dB: >=12

Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

Partitore SAT - 5÷2400MHz

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Conversione Audio:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Gestione zone:	N/A
Installazione:	N/A
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Video Wall max:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Software/firmware aggiornabile:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	N/A

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenze di lavoro	5÷2400 MHz
Indirizzo IP	N/A
Interfaccia di controllo	N/A
Modalità Picture-In-Picture	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Canali	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Protocolli di sicurezza	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto formati audio	N/A
Supporto HDCP	N/A
Supporto standard video	N/A
Tipologia cavo	N/A
Tipologia telecomando	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Consumo energetico:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo batterie:	N/A

Alimentazione Ricevitore	N/A
Batterie incluse	N/A
Corrente di contatto	N/A
Indicatore/i led di stato	N/A
Schermatura	Classe A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC000420
Tipo Confezione:	Scatola

Marca	JOIN
-------	------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Materiale corpo:	Zinco
Protezione Video Input:	N/A

Dimensioni	N/A
Grado di resistenza agli urti	N/A
Peso	N/A
Protezione Video Output	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Disegni Tecnici

