

94-310

Spina modulare RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C - Contatti dorati - per cavo flessibile

Spina Modulare - CAT.3 - 4P4C - Trefolo - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	1,5 A
Schermatura:	no

Rigidità dielettrica	N/A
----------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Altre caratteristiche:	N/A
Colore:	Trasparente
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	4
Sezione AWG:	AWG24-26
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC001121
Tipo Confezione:	Sacchetto

Adatto per tipo conduttore	Trefolo
Categoria	CAT.3
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Dim. B:	12,32 mm
Formato Corpo:	Standard
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura contatti:	Contatti dorati

Dim. A	7,6 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Materiale Contatti	N/A
Placcatura	3 µm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

