

94-916

Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 - Contatti dorati

Adatto per cavi flessibili e solidi

Conduttore: 0,56mm

Foro conduttore: 1mm

Spina RJ45 - CAT.6 - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - U/FTP - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A
Tipo Schermatura: U/FTP

Schermatura si

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A
Altre caratteristiche: N/A
Colore: Trasparente
Genere: Spina
Genere B: N/A
Nr. Poli: 8
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Connettore A: N/A
Classe ETIM: EC001121
Tipo Confezione: Sacchetto

Adatto per tipo conduttore Trefolo + Rigido
Categoria CAT.6
Configurazione Poli N/A
Genere A N/A
Ingressi e uscite N/A
Numero totale vie N/A
Tipo Clip Standard
Tipo Connettore B N/A
Marca Alpha elettronica

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-2

Temperatura di lavoro -10/60 °C

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. B:	21,48 mm
Formato Corpo:	Standard
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura:	50 µm

Diametro cavo max	6 mm
Dim. A	11,68 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Materiale Contatti	N/A
Montaggio connettore	volante
Placcatura contatti	Contatti dorati

Disegni Tecnici

