

94-919/2

Spina modulare RJ45 Cat.6A Non schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Con cappuccio

Per crimpare il connettore si consiglia la pinza 98-156 dopo aver rimosso l'insero dalla matrice. Riferirsi al manuale della pinza.

Spina RJ45 - CAT.6A - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG22-24 - U/UTP - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	U/UTP

Schermatura	no
-------------	----

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Altre caratteristiche:	N/A
Colore:	Trasparente
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	8
Sezione AWG:	AWG22-24
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC001121
Tipo Confezione:	Sacchetto

Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Categoria	CAT.6A
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
-----------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. B:	21,48 mm
Formato Corpo:	Standard
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	1 + cappuccio
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura contatti:	Contatti dorati

Diametro cavo max	6 mm
Dim. A	11,68 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Materiale Contatti	N/A
Placcatura	50 µm

Disegni Tecnici

