



98-831

Luxmetro digitale

Luxmetro digitale multifunzionale con un'interfaccia utente intuitiva e che può essere utilizzata semplicemente. Ha una gamma di misura fino a 200.000 lux, ed è ampiamente utilizzato per la misurazione dell'illuminamento di lampade fluorescenti, ad alogenuri metallici, al sodio ad alta tensione, a incandescenza, a LED, ecc.

Ha dimensioni compatte, LCD retroilluminato, torcia posteriore integrata, mantenimento lettura dati, misurazione del valore massimo/minimo, gamma automatica, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico.

La parte posteriore è dotata di un foro che può essere utilizzato su un treppiede (non incluso).

Contenuto confezione

1 x luxmetro

1 x manuale d'uso

Luxmetro Digitale - Display LCD - Data Hold: Si - Vite treppiede 1/4" - Portatile



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	Batterie non incluse
Tempo di carica della batteria:	N/A
Tensione di carica:	N/A

Corrente di carica	N/A
Tensione alimentazione DC:	9 Vdc
Tipo batterie	9V 6F22

Caratteristiche Generali

Accessori inclusi:	Custodia
Capacità di memorizzazione:	N/A
Misurazioni:	N/A
Frequenza immagine:	N/A

Funzioni aggiuntive: Vite treppiede 1/4"

Indicazione:	Display LCD
Risoluzione display:	N/A
Spegnimento automatico:	Si
Tempo di avvio:	N/A
Classe ETIM:	EC000412
Tipo Confezione:	Scatola

Archiviazione immagini	N/A
Data Hold	Si
Formato dei file immagine	N/A
Funzionalità interfaccia	N/A
Impostazioni spegnimento automatico	N/A
Numero di cifre display	4
Risoluzione immagine termica	N/A
Tasti	N/A
Tipo di misuratore	Luxmetro digitale
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cadute:	N/A
Formato:	Portatile
Peso:	0,17 kg
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 50 °C

Dimensioni	35mm x 53.8mm x 192mm
Grado di inquinamento	2
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C
Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Frequenza di campionamento:	≥2 misurazioni/sec
Ripetibilità lettura:	N/A

Lux 200 - 200000 Lux

Caratteristiche Termocamera

Allarme di temperatura:	N/A
Banda spettrale:	N/A
Emissività materiale:	N/A
Messa a fuoco:	N/A
Palette colori selezionabili:	N/A
Punti di misura:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Array sul piano focale	N/A
Campo visivo (FOV)	N/A
Lunghezza focale obiettivo	N/A
Palette colori	N/A
Pitch sensore	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.