



AL728

Alimentatore da laboratorio a tensione fissa 13,8V 25A

Alimentatore da Laboratorio - 230Vac - 13.8V - 25000mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Corrente d'uscita:	25000 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Protezioni	corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Ripple	40 mV
Tensione d'uscita	13,8 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Grado Protezione:	IP20
Marca:	Alpha elettronica
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC002583
Tecnologia	lineare
Tipo Confezione	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13
Finitura:	Verniciatura

Dimensioni (LxWxH)	390 x 353 x 160mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

