



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Corrente d'uscita:	800 mA
Tensione d'uscita:	6,9 V

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	6V
Costruzione:	desktop
Classe ETIM:	EC011960
Tipo regolazione:	CC + CV

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	Faston 6,3mm
Materiale contenitore:	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

BA80622

Carica batteria Piombo 6,9Vdc - 800 mA

Caratteristiche

Ricarica tampone

Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Caricabatterie - 230Vac - 800mA

Protezioni sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso 230Vac

Tolleranza tensione d'uscita 5 %

Classe isolamento II

Grado Protezione IP20

Marca Alpha elettronica

Tipo Confezione Scatola appendibile

Conessioni connettore fisso

Dimensioni (LxWxH) 107 x 68.4 x 53.4mm

Raffreddamento passivo

Disegni Tecnici

