



ø5,5x2,1mm



ø5,5x2,5mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Tolleranza corrente d'uscita:	10 %

Corrente d'uscita	13-400 mA
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	4-10 celle
Grado Protezione:	IP20
Marca:	Alpha elettronica

Costruzione	plugin
Classe ETIM	EC011960
Tipo Confezione	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	91.5 x 58 x 51mm

Connettori	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

BD60060

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 4-10 celle - connettore intercambiabile - 5,5x2,1mm|5,5x2,5mm

Disegni Tecnici

