



CT374/9/1POE

Extender HDMI - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoC - EDID - cavo CAT.6 - 50 m

Il kit extender HDMI, Full HD offre una soluzione extender fino a 50 m per le esigenze più elevate. Viene utilizzato per trasmettere segnali video e audio digitali fino a una lunghezza massima di 50 m. La massima risoluzione video supportata è 1080p/60Hz. L'unità trasmittente è dotata di un Interruttore EDID, che può essere utilizzato per regolare la risoluzione e il formato audio del segnale di uscita. Il trasmettitore dispone anche di una porta HDMI Loop Out, che consente di collegare un monitor locale. Grazie al supporto PoC (Power over Cable), è solo l'unità trasmittente che necessita di essere alimentata. La confezione comprende due unità a infrarossi bidirezionali (trasmettitore, ricevitore), che possono essere utilizzate per il controllo remoto della sorgente di ingresso collegata.

Specifiche

Risoluzioni video supportate:

- Interlacciato (50 e 60 Hz): 480i, 576i, 1080i
- Progressivo (50 e 60 Hz): 480p, 576p, 720p, 1080P, 3D

Extender HDMI® - TMDs - Trasmittitore+Ricevitore - 50m - 1:1 - Full HD @ 60Hz - EDID|HDMI®|LAN|Loop-Out|PoC

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	no
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	50 m
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Modulazione Analogica:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz
Supporto HDCP:	HDCP 1.3
Tipologia:	Trasmittitore+Ricevitore
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	1:1

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	si
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	EDID, HDMI®, LAN, Loop-Out, PoC
Ingresso	N/A
Interfaccia di controllo	DIP switch
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Risoluzione massima	Full HD @ 60Hz

Sensibilità di ricezione N/A

Tipo Extender	HDMI®
Tipologia cavo	CAT 6, CAT 6A, CAT 7
Tipologia telecomando	N/A
Uscita	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Potenza:	N/A
Tensione Voc:	N/A
Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione operativa (Vmp)	N/A
Tolleranza di potenza	N/A
Corrente di contatto	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001634
Tipo Confezione:	Scatola

Marca	AlphaNet
-------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Materiale corpo:	Metallo

Dimensioni	66mm x 71.5mm x 22.6mm
Grado di protezione	IP20
Temperatura di lavoro	0 / 50 °C

Disegni Tecnici

