

## DB100-01B-TX

Trasmettitore aggiuntivo campanello wireless nero con pulsante cinetico, fino a 180m

Tasti fisici



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione Balun:         | N/A                                                                                     |
| Capacità di abbinamento:     | Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni. |
| Compatibile 4K:              | N/A                                                                                     |
| Distanza Extender:           | N/A                                                                                     |
| Frequenze di lavoro:         | N/A                                                                                     |
| Ingresso:                    | N/A                                                                                     |
| Interfaccia di controllo:    | Tasti fisici                                                                            |
| Modalità Picture-In-Picture: | N/A                                                                                     |
| Canali:                      | N/A                                                                                     |
| Persistenza memoria:         | N/A                                                                                     |
| Profondità colore:           | N/A                                                                                     |
| Retroilluminazione tasti:    | N/A                                                                                     |
| Risoluzioni supportate:      | N/A                                                                                     |
| Supporto formati video:      | N/A                                                                                     |
| Supporto HDMI:               | N/A                                                                                     |
| Tipo Extender:               | N/A                                                                                     |
| Tipologia cavo:              | N/A                                                                                     |
| Topologia collegamento:      | N/A                                                                                     |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Brand Compatibili         | N/A                             |
| Compatibile 3D            | N/A                             |
| Conversione Audio         | N/A                             |
| Frequenza di trasmissione | 433,92 MHz                      |
| Indirizzo IP              | N/A                             |
| Installazione             | Procedura accoppiamento manuale |
| Larghezza di banda        | N/A                             |
| Modalità Video Wall max   | N/A                             |
| Tecnologia trasmissione   | N/A                             |
| Portata massima           | 180 m                           |
| Protocolli di sicurezza   | N/A                             |
| Risoluzione massima       | N/A                             |
| Supporto formati audio    | N/A                             |
| Supporto HDCP             | N/A                             |
| Supporto standard video   | N/A                             |
| Tipologia                 | Trasmettitore                   |
| Tipologia frequenza       | Monofrequenza                   |
| Uscita                    | N/A                             |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Corrente Isc:              | N/A |
| Corrente sovraccarico max: | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Tensione Voc:              | N/A |
| Alimentazione Ricevitore:  | N/A |
| Corrente di contatto:      | N/A |
| Indicatore/i led di stato: | Si  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Corrente operativa (Imp)    | N/A      |
| Efficienza modulo           | N/A      |
| Tensione operativa (Vmp)    | N/A      |
| Tolleranza di potenza       | N/A      |
| Alimentazione Trasmettitore | N/A      |
| Corrente di lavoro statica  | N/A      |
| Tipo Tensione Alimentazione | Cinetico |

## Caratteristiche Generali

|                  |          |
|------------------|----------|
| Classe ETIM:     | EC000132 |
| Tipo Confezione: | Scatola  |

|       |      |
|-------|------|
| Marca | JOIN |
|-------|------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Peso:                   | N/A                |
| Dimensioni:             | 18mm x 30mm x 88mm |
| Protezione Video Input: | N/A                |
| Temperatura di lavoro:  | -20 / 50 °C        |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore                  | Nero |
| Grado di protezione     | IP44 |
| Protezione Video Output | N/A  |

## Installazione

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Compatibilità rack: | N/A |
| Unità rack:         | N/A |

|           |     |
|-----------|-----|
| Montaggio | N/A |
|-----------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.