

FFB00315

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CF Rapido - 250V - 315mA

Fusibile Hi-Voltage - 0.32A@250V - Rapido - F - 5 x 20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	0.32A@250V
Caratteristica estesa:	Rapido - F
Serie produttore:	521
Tensione massima:	250 V
Classe ETIM:	EC000055
Serie:	521

Caratteristica	Rapido
Corrente	0,32 A
Sigla caratteristica	F
Tipo Tensione	AC
Marca	Better Fuse
Tipo Confezione	Sacchetto


Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro
Formato:	5 x 20
Orientamento:	Assiale

Dimensioni	20mm x ø5mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Average Time Current (I-T Curve)

Average Current Curve (I-T Curve)



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.