




## JO380/152N-62K

Profilo in alluminio verniciato nero ad angolo con copertura in PMMA nera  
piana - 2m - Accessori inclusi

### Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

### Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - PMMA nero

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Adatto per:                      | N/A |
| Configurazione iniziale:         | N/A |
| Dispositivi comandabili:         | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A |
| Funzione memoria:                | N/A |
| Installazione:                   | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A |
| Piattaforme compatibili:         | N/A |
| Sezione conduttori:              | N/A |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione                  | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC002707 |
| Marca                          | Jolight  |
| Tipo Confezione                | Scatola  |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Montaggio connettore           | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Carico max.:                | N/A    |
| Potenza dissipabile (35°C): | 25 W/m |
| Protezioni:                 | N/A    |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |


### Caratteristiche Meccaniche

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Altezza:           | 19,5 mm |
| Diametro lente:    | N/A     |
| Forma:             | N/A     |
| Ingrandimento:     | N/A     |
| Larghezza interna: | 10,8 mm |
| Lunghezza profilo: | 2 m     |
| Materiale lente:   | N/A     |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Colore corpo        | Nero                 |
| Diffusore           | PMMA nero            |
| Grado di protezione | IP20                 |
| Larghezza           | 19,5 mm              |
| Lunghezza braccio   | N/A                  |
| Materiale corpo     | Alluminio verniciato |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



Installazione

