

JO443/050NW

Proiettore Led 50W - 12/24Vdc - Bianco naturale - Serie Avant

Proiettore - Bianco naturale - 50W - 10-30Vdc - 4000K - Grigio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Dimmerabile:	no
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A

Alimentazione	N/A
Classe ETIM	EC001744
Marca	Jolight
Serie	Avant
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	50
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 3030

Carico max.	N/A
Potenza	50 W
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	10-30Vdc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	310 mm
Conessioni:	Cavo libero
Diffusore:	Vetro satinato
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	250 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Montaggio:	A parete
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Grigio
Diametro lente	N/A
Fissaggio	Staffe Incluse
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	48 mm
Lunghezza cavo	0,5 m
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Tipologia cavo	H05RNF

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,25 s

Colore	Bianco naturale
Flusso	5000 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Disegni Tecnici

