

JO445/050CCT

Proiettore Led 50W - 230Vac - CCT - Ultra slim - Serie Trio

Proiettore - CCT Regolabile - 50W - 230Vac - 3000-6000K - Grigio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|---------------------------------|---------|
| Adatto per: | N/A |
| Configurazione iniziale: | N/A |
| Dispositivi comandabili: | N/A |
| Serie: | Trio |
| Tipo Confezione: | Scatola |
| Indicatore di stato: | N/A |
| Numero cicli di accensione: | 15000 |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A |
| Range Wi-Fi: | N/A |
| Sezione conduttori: | N/A |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Alimentazione | N/A |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Marca | Jolight |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Funzione memoria | N/A |
| Installazione | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A |
| Piattaforme compatibili | N/A |
| Rischio fotobiologico | Esente |
| Tempo di vita L70B50 | 30000 h |

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-------------------------|-----------|
| Alimentatore: | Integrato |
| Classe isolamento: | I |
| Fattore di potenza PF: | 0.9 |
| Potenza: | 50 W |
| Potenza nominale (36V): | N/A |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac |

| | |
|-----------------------|---------|
| Carico max. | N/A |
| Dimmerabile | no |
| Frequenza | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo | N/A |
| Protezioni | N/A |
| Tolleranza d'ingresso | ±10% |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|--------------------------|----------------|
| Altezza: | 180 mm |
| Conessioni: | Cavo libero |
| Diffusore: | Vetro temprato |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Larghezza: | 235 mm |
| Lunghezza braccio: | N/A |
| Materiale corpo: | Acciaio |
| Montaggio: | A parete |
| Peso alluminio al metro: | N/A |
| Resistenza agli urti: | IK08 |

| | |
|---------------------|----------------|
| Colore corpo | Grigio |
| Diametro lente | N/A |
| Fissaggio | Staffe Incluse |
| Ingrandimento | N/A |
| Lunghezza | 34 mm |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Materiale lente | N/A |
| Orientabile | si |
| Peso cover al metro | N/A |
| Tipologia cavo | H05RNF |

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

| | |
|----------------------|--------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI: | 80 % |
| Starting time: | 0,25 s |

| | |
|--------|----------------|
| Colore | CCT Regolabile |
| Flusso | 4100 lm |

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000-6000K

Disegni Tecnici

