



JO447/020PW

Proiettore LED a batteria portatile - 20W - Bianco freddo - Orientabile - Serie Twist

Pratico proiettore a batteria orientabile.

Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: Singolo lato, Doppio lato, Flash.

Le sue 2 batterie ai Polimeri di Litio da 3.7V - 4000mAh offre un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%.

LED di segnalazione stato di batteria sul retro.

La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente il proiettore ad una superficie metallica.

Comoda funzione di Power Bank tramite il connettore di uscita USB A che consente di ricaricare i propri dispositivi erogando una corrente di 1A.

Connettore di ricarica Micro USB 1m incluso.

Connettore di Uscita USB "A" 5V 1A.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.

Lampada Portatile - Bianco freddo - 20W - 7000K - Rosso



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	COB

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	no
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A

Alimentazione	N/A
Classe ETIM	EC000694
Marca	Jolight
Serie	Twist
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h

Carico max.	N/A
Potenza	20 W
Potenza nominale (36V)	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	268 mm
Diametro lente:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	60 mm
Lunghezza:	213 mm
Materiale corpo:	Plastica
Orientabile:	si
Peso cover al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Interruttore integrato

Colore corpo	Rosso
Fissaggio	Staffe Incluse
Ingrandimento	N/A
Lente	Nessuna
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Resistenza agli urti	IK08

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo

Flusso 2000 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 7000K

Disegni Tecnici

