

## KL340-02

Alimentatore per LED a tensione costante 36W - 12Vdc - Waterproof

Alimentatore per led - 100-240Vac - 36W - 12V - 3000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	36 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	3000 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Fattore di potenza	0.95
Protezioni	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Ripple	100 mV
Tensione d'uscita	12 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

### Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Classe ETIM:	EC002710
Tipo regolazione:	CV

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP67
Marca	join
Tipo Confezione	Scatola

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Grigio
Dimensioni (LxWxH):	169 x 55 x 30.5mm
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	fili liberi
Materiale contenitore	Metallico

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	85 °C
-----------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

