

KL958-12/1

Alimentatore per LED a corrente costante 2500-4200mA dip switch 150W 33-40V IP67

Alimentatore per led - 100-240Vac - 150W - 2500-4200mA - 33-40V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	150 W
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	800 mV
Tensione d'uscita:	33-40 V
Tolleranza corrente d'uscita:	5 %
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Fattore di potenza	0.9
n. led serie	10-11
Corrente d'uscita	2500-4200 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita massima	44 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Classe ETIM:	EC002710
Tipo regolazione:	CC

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP65
Marca	join
Tipo Confezione	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Grigio
Dimensioni (LxWxH):	218 x 67 x 42mm
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	filii liberi
Materiale contenitore	Metallico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	95 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

