



KL997-20

Apparecchio di illuminazione d'emergenza - Permanente 2W - Emergenza 1W - LiFePO4 3h - Serie Liberty

Lampada di illuminazione di emergenza a led dal design compatto e minimale installabile a parete o soffitto.

Tipo: Non permanente (SE), Permanente (SA)

Lumen (Permanente - SA): 245Lm

Potenza (Permanente - SA): 2W

Lumen (Non permanente - SE): 145Lm

Potenza (Non permanente - SE): 1W

Batteria: LiFePO4 3,2V 1500mAh

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia: 3h

Temperatura massima batteria: 60°C

Contenuto confezione

Apparecchio led d'emergenza

Copertura waterproof

Batteria

Permanente (SA): Manteined, la lampada rimane accesa costantemente sia in presenza che in assenza di rete elettrica. È normalmente richiesto per l'illuminazione delle vie di esodo.

Non permanente (SE): Non Manteined, la lampada si accende solo quando si verifica un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

Luce Emergenza - Bianco freddo - 200-240Vac - 6000K - Bianco

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001957
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Configurazione iniziale	N/A
Marca	Alpha elettronica
Serie	Liberty
Tipo Confezione	Scatola
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	II
Frequenza:	50-60Hz
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	200-240Vac

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	42,2 mm
Diffusore:	Policarbonato opaco
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza:	238,5 mm
Peso alluminio al metro:	N/A
Resistenza agli urti:	IK04

Colore corpo	Bianco
Forma	N/A
Larghezza	120,5 mm
Materiale corpo	Plastica
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 40 °C
-------------------------	-----------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
---------	---------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6000K
---------------	-------

Disegni Tecnici

