# Scheda tecnica

## LFA60/5AWW

Lampadina a filamento a Led E27 - 5W - 230Vac - Bianco caldo

Lampada Filamento - Bianco caldo - 5W - 230Vac - 2700K - E27

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

| | |
|---|---|
| Adatto per: | N/A |
| Schermo anti-abbagliamento: | N/A |
| Adatto per tipo di Led: | N/A |
| Lampada Colori Regolabili: | N/A |
| Lampada Connessa: | N/A |
| Configurazione iniziale: | N/A |
| Classe ETIM: | EC001959 |
| Lampada Trasparente: | N/A |
| Dispositivi comandabili: | N/A |
| Tipo Confezione: | Scatola appendibile |
| Funzione memoria: | N/A |
| Installazione: | N/A |
| Lunghezza cavo: | N/A |
| Metodo di controllo: | N/A |
| N. lampade: | N/A |
| N. Poli: | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A |
| Pezzi in cascata: | N/A |
| Range Wi-Fi: | N/A |
| Sezione AWG: | N/A |
| Fattore di sopravvivenza: | 0.9 |
| Tipo connettore: | N/A |
| Tipo nastro: | N/A |

| | |
|---|---|
| Adatto per | N/A |
| Adatto per striscia | N/A |
| Adatto per | N/A |
| Applicazione | N/A |
| Colore Supporto | N/A |
| Contenuto Hg | N/A |
| Lampada Direzionale | N/A |
| Marca | Jolight |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Funzione | N/A |
| Indicatore di stato | N/A |
| Larghezza sorgente luminosa | N/A |
| Lunghezza max in cascata | N/A |
| Montaggio connettore | N/A |
| n. Led al metro | N/A |
| Numero cicli di accensione | 10000 |
| Numero dispositivi comandabili | N/A |
| Piattaforme compatibili | N/A |
| Rischio fotobiologico | Esente |
| Sezione conduttori | N/A |
| Tempo di vita L70B50 | 20000 h |
| Tipo lampada | Bulbo |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

| | |
|---|---|
| Carico max.: | N/A |
| Classe energetica: | N/A |
| Corrente/Ch: | N/A |
| Dimmerabile: | no |
| Classe energetica: | A |
| Potenza assorbita: | N/A |
| n. canali: | N/A |
| Potenza: | 5 W |
| Potenza Autoconsumo: | N/A |
| Potenza max installabile: | N/A |
| Potenza nominale (12V): | N/A |
| Potenza nominale (36V): | N/A |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A |
| Potenza unità minima: | N/A |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac |
| Tensione d'uscita: | N/A |
| Tipo regolazione: | N/A |

| | |
|---|---|
| Classe energetica | N/A |
| Controllo remoto | N/A |
| Corrente max | N/A |
| Fattore di sfasamento DF | 0.7 |
| Frequenza | 50-60Hz |
| Metodo di connessione | N/A |
| Potenza Equivalente | N/A |
| Potenza 50cm | N/A |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A |
| Potenza Nastro Led | N/A |
| Potenza nominale (24V) | N/A |
| Potenza Stand-by | N/A |
| Potenza nominale (48V) | N/A |
| Protezioni | N/A |
| Tensione d'ingresso | N/A |
| Tipo di uscita | N/A |
| Tolleranza d'ingresso | ±10% |

## Caratteristiche Meccaniche

| | |
|---|---|
| Peso: | N/A |
| Interruttore: | N/A |
| Altezza: | 108 mm |
| Capacità di carico: | N/A |
| Connessioni: | N/A |
| Diametro lente: | N/A |
| Diametro Tubi: | N/A |
| Finitura: | N/A |
| Forma: | N/A |
| Ingrandimento: | N/A |
| Larghezza interna: | N/A |
| Lunghezza: | 60 mm |
| Lunghezza cavo: | N/A |
| Lunghezza nastro: | N/A |
| Lunghezza taglio minima: | N/A |
| Montaggio: | N/A |
| Orientabile: | N/A |
| Peso cover al metro: | N/A |
| Resistenza agli urti: | N/A |
| Spessore rame: | N/A |
| Tipo contatto: | N/A |
| Tipo fissaggio: | N/A |
| Tipo di protezione: | N/A |

| | |
|---|---|
| Diametro foro incasso | N/A |
| Sensore di movimento | N/A |
| Attacco | E27 |
| Codice RAL | N/A |
| Cornice | N/A |
| Diametro Palo | N/A |
| Diffusore | Vetro trasparente |
| Fissaggio | N/A |
| Foro incasso | N/A |
| Larghezza | 60 mm |
| Lente | N/A |
| Lunghezza braccio | N/A |
| Lunghezza Tubo Led | N/A |
| Lunghezza profilo | N/A |
| Materiale lente | N/A |
| N. Led/taglio | N/A |
| Peso alluminio al metro | N/A |
| Raggio di curvatura | N/A |
| Spessore | N/A |
| Tipo | N/A |
| Tipo Controllo | N/A |
| Tipologia cavo | N/A |

## Caratteristiche Termiche

| | |
|---|---|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |

| | |
|---|---|
| PAD Termico consigliato | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche di Illuminazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temp. Colore Typ: | N/A | Angolo misura flusso | N/A |
| Coord. Colore X: | N/A | Coord. Colore Y | N/A |
| Flicker PstLM: | N/A | Intensità luminosa di picco | N/A |
| Coefficiente R9: | N/A | Effetto Stroboscopico SVM | N/A |
| Colore: | Bianco caldo | CRI | 80 % |
| Flusso: | 1055 lm | Flusso @ 50cm | N/A |
| Flusso Nastro Led: | N/A | Frequenza Lampeggio | N/A |
| Intensità luminosa: | N/A | Fattore mantenimento flusso | 0.95 |
| Starting time: | 0,2 s | Uniformità colore (SDCM) | 6 |

## Regolazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| Livello di luminosità: | N/A | Periodo di accensione | N/A |
| Sensibilità sensore: | N/A | | |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corrente Led: | N/A | Potenza Led | N/A |
| Temp. Colore: | 2700K | Tensione Led | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A | | |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.