

PL245A/1

Pila Litio - CR2450 - 3V

Batteria - DL2450, 5029LC, E-CR2450 - Litio - 3V - 560mAh



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	560 mAh
Connessione serie:	N/A
Corrente di carica raccomandata:	N/A
Corrente di scarica massima:	N/A
Energia:	N/A
Prof.di scarica raccomandata:	N/A
Tensione:	3 V
Tensione di carica uso ciclico:	N/A

Connessione parallelo	N/A
Corrente di carica massima	N/A
Corrente di scarica impulsiva	N/A
Corrente di scarica raccomandata	N/A
Energia utilizzabile	N/A
Protezioni	N/A
Tensione di carica stand-by	N/A
Tensione di fine scarica	N/A

Caratteristiche Generali

Caratteristiche aggiuntive:	N/A
Certificazioni celle:	N/A
Codice dimensione:	DL2450, 5029LC, E-CR2450
Codice Neda:	5029LC
Interfaccia di comunicazione:	N/A
Ricaricabile:	no
Classe ETIM:	EC000356
Tipo Confezione:	Vassoio

Certificazioni batteria	N/A
Cicli di vita	N/A
Codice IEC	CR2450
Indicazioni	N/A
Interfaccia di controllo	N/A
Tecnologia	Litio
Marca	EEMB

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	pin per PCB
Grado di protezione:	N/A
Materiale contenitore:	N/A
Temperatura di carica:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Umidità:	N/A

Dimensioni	ø24.5mm x 5mm
Interasse contatti (C)	10,2 mm
Peso	N/A
Temperatura di immagazzinamento	N/A
Temperatura di scarica	N/A

Disegni Tecnici

