



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Capacità:                         | N/A |
| Connessione parallelo:            | N/A |
| Corrente di carica massima:       | N/A |
| Corrente di scarica impulsiva:    | N/A |
| Corrente di scarica raccomandata: | N/A |
| Energia utilizzabile:             | N/A |
| Protezioni:                       | N/A |
| Tensione di carica stand-by:      | N/A |
| Tensione di fine scarica:         | N/A |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Capacità                        | 1700 mAh |
| Connessione serie               | N/A      |
| Corrente di carica raccomandata | N/A      |
| Corrente di scarica massima     | N/A      |
| Energia                         | N/A      |
| Prof.di scarica raccomandata    | N/A      |
| Tensione                        | 3 V      |
| Tensione di carica uso ciclico  | N/A      |

### PL323

Pila Litio - CR123A - 3V

Alta densità di energia e alta affidabilità

Bassa autoscarica

Caratteristiche di scarica stabili

Attenzione: non caricare

CR17345, BR2/3A, CR123R, CR17335 - Litio/Manganese - 3V - 1700mAh



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Marca:                        | N/A                              |
| Caratteristiche aggiuntive:   | N/A                              |
| Certificazioni celle:         | N/A                              |
| Codice dimensione:            | CR17345, BR2/3A, CR123R, CR17335 |
| Codice Neda:                  | 5018LC                           |
| Interfaccia di comunicazione: | N/A                              |
| Ricaricabile:                 | no                               |
| Tipo Confezione:              | Sacchetto                        |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Adatto per               | Macchine fotografiche |
| Certificazioni batteria  | N/A                   |
| Cicli di vita            | N/A                   |
| Codice IEC               | CR17345               |
| Indicazioni              | N/A                   |
| Interfaccia di controllo | N/A                   |
| Tecnologia               | Litio/Manganese       |

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Peso:                  | N/A            |
| Dimensioni:            | ø17mm x 34.5mm |
| Materiale contenitore: | N/A            |
| Temperatura di carica: | N/A            |
| Temperatura di lavoro: | N/A            |
| Umidità:               | N/A            |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Conessioni                      | standard |
| Grado di protezione             | N/A      |
| Peso                            | N/A      |
| Temperatura di immagazzinamento | N/A      |
| Temperatura di scarica          | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.