



PU100-24/5

Alimentatore da quadro 100,8W - 24Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 100.8W - 4200mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	100,8 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	4200 mA
Regolazione di linea:	0,5 %
Ripple:	150 mV
Tensione d'uscita:	21,6-26,4 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Fattore di potenza	0.5
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Regolazione uscita	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	24 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Classe ETIM:	EC002540
Tecnologia:	switching
Tipo Confezione:	Scatola

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Marca	AlphaTronics
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico

Dimensioni (LxWxH)	97 x 129 x 30mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

