

PU150-48/5

Alimentatore da quadro 148,8W - 48Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 148.8W - 3100mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	148,8 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	3100 mA
Regolazione di linea:	0,5 %
Ripple:	250 mV
Tensione d'uscita:	44-52 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Fattore di potenza	0.5
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	0,5 %
Regolazione uscita	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	48 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Classe ETIM:	EC002540
Tecnologia:	switching
Tipo Confezione:	Scatola

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Marca	AlphaTronics
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico

Dimensioni (LxWxH)	97 x 159 x 30mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C
------------------------	-----------

Disegni Tecnici

