

## SWD10-31260

Alimentatore switching 12W - 12Vdc 1A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 100-240Vac - 12W - 1000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza:                      | 12 W                                           |
| Protezioni:                   | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico:        | 5 %                                            |
| Ripple:                       | 50 mV                                          |
| Tensione d'uscita:            | 12 V                                           |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 %                                            |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz   |
| Corrente d'uscita     | 1000 mA    |
| Regolazione di linea  | 5 %        |
| Tensione d'ingresso   | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso | -10% +6%   |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Classe isolamento: | II                |
| Grado Protezione:  | IP20              |
| Marca:             | Alpha elettronica |
| Tipo regolazione:  | CV                |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Costruzione     | desktop             |
| Classe ETIM     | EC001781            |
| Tecnologia      | switching           |
| Tipo Confezione | Scatola appendibile |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cavo d'ingresso:       | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Colore:                | Nero                                            |
| Connettori:            | 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm                            |
| Materiale contenitore: | Plastico                                        |
| Raffreddamento:        | passivo                                         |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cavo d'uscita      | integrato 1.8m             |
| Conessioni         | connettore intercambiabile |
| Dimensioni (LxWxH) | 96 x 49 x 30mm             |
| Polarità           | invertibile                |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

