

## SWD20-42460

Alimentatore switching 19,2W - 24Vdc 0,8A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 100-230Vac - 19.2W - 800mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza:                      | 19,2 W                                         |
| Protezioni:                   | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico:        | 5 %                                            |
| Ripple:                       | 50 mV                                          |
| Tensione d'uscita:            | 24 V                                           |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 %                                            |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz   |
| Corrente d'uscita     | 800 mA     |
| Regolazione di linea  | 5 %        |
| Tensione d'ingresso   | 100-230Vac |
| Tolleranza d'ingresso | ±10%       |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Classe isolamento: | II                |
| Grado Protezione:  | IP20              |
| Marca:             | Alpha elettronica |
| Tipo regolazione:  | CV                |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Costruzione     | desktop             |
| Classe ETIM     | EC001781            |
| Tecnologia      | switching           |
| Tipo Confezione | Scatola appendibile |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Cavo d'ingresso:    | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Conessioni:         | connettore intercambiabile                      |
| Dimensioni (LxWxH): | 96 x 49 x 30mm                                  |
| Polarità:           | invertibile                                     |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Cavo d'uscita         | integrato 2m         |
| Connettori            | 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm |
| Materiale contenitore | Plastico             |
| Raffreddamento        | passivo              |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

