

SWD40415/1-60

Alimentatore switching 37,5W - 15Vdc 2,5A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 230Vac - 37.5W - 1700-2500mA



ø5,5x2,1mm



ø5,5x2,5mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	37,5 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	80 mV
Tensione d'uscita:	15 V
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Frequenza	50/60 Hz
Corrente d'uscita	1700-2500 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza corrente d'uscita	5 %
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20
Marca:	Alpha elettronica
Tipo regolazione:	CV

Costruzione	desktop
Classe ETIM	EC001781
Tecnologia	switching
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C7
Colore:	Nero
Connettori:	5,0x2,1mm, 5,0x2,5mm
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	convezione

Cavo d'uscita	integrato 1.8m
Connessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	122.4 x 65.4 x 40.4mm
Polarità	positivo centrale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

