



TLRC112BK

Radiocomando universale codice fisso/rolling 433MHz nero/grigio - batterie incluse

- Radiocomando duplicatore con apprendimento (copy code) di codici fissi e rolling code.
- Semplice da programmare
- Può memorizzare fino a 4 canali diversi
- Mantiene memorizzati i codici durante la sostituzione della batteria
- Duplica la maggior parte dei radiocomandi a norma CE
- Dotato di indicatore led di stato
- Design raffinato ed elegante

Radiocomando - RF - 433MHz - Monofrequenza - Codice fisso|Rolling code Complex|Rolling code Simple - Universale - Nero - Grigio



Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun: N/A

Brand Compatibili: N/A

Codifiche supportate: Codice fisso, Rolling code Complex, Rolling code Simple

Compatibile 4K: N/A

Controllo Volume: N/A

Distanza Extender: N/A

Frequenze di lavoro: N/A

Ingresso: N/A

Modalità Picture-In-Picture: N/A

Modulazione Analogica: N/A

Canali: N/A

Numero Dispositivi comandabili: 4

Portata massima: 100 m

Protocolli di sicurezza: N/A

Risoluzioni supportate: N/A

Supporto formati audio: N/A

Supporto HDCP: N/A

Supporto standard video: N/A

Tipo Extender: N/A

Tipologia cavo: N/A

Tipologia telecomando: Universale

Uscita: N/A

Brand Compatibili

AAVAQ, AN MOTOR, Ata, AUTOTECH, Beninca, BFT, BISEN, Came, Centurion, Codiplug, Dea, Doorhan, DOORMAN, Dooya, FAAC, Fadini, GBD, HILAND, Key, MotorLine, Nice, Novoferm, Peccinin, ROSSI, Seaside, Seav, SUPERLIFT, Zhongtian

Capacità di abbinamento N/A

Compatibile 3D N/A

Configurazione iniziale Da programmare

Conversione Audio N/A

Frequenza di trasmissione 433 MHz

Indirizzo IP N/A

Larghezza di banda N/A

Modalità Video Wall max N/A

Modulazione Digitale N/A

Numero di melodie N/A

Tecnologia trasmissione N/A

Profondità colore N/A

Risoluzione massima N/A

Sensibilità di ricezione N/A

Supporto formati video N/A

Supporto HDMI N/A

Tecnologia trasmissione RF

Tipologia Telecomando

Tipologia frequenza Monofrequenza

Topologia collegamento N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc: N/A

Corrente sovraccarico max: N/A

Potenza: N/A

Tensione Voc: N/A

Batterie incluse: Si

Potenza di carico: N/A

Tipo batterie: 1 x 27A 12V

Corrente operativa (Imp) N/A

Efficienza modulo N/A

Tensione operativa (Vmp) N/A

Tolleranza di potenza N/A

Indicatore/i led di stato Si

Tipo Alimentazione Batteria

Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC000678

Tipo Confezione: Scatola

Marca JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A

Dimensioni: 62mm x 37mm x 13mm

Materiale corpo: ABS

Protezione Video Output: N/A

Colore Nero - Grigio

Durata meccanica N/A

Protezione Video Input N/A

Temperatura di lavoro -10 / 40 °C

Installazione

Compatibilità rack: N/A

Unità rack: N/A

Montaggio N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.