

20-119-K

Kit 2 spine banana \varnothing 4mm - con aggancio a scatto - Rossa e Nera

Spina Banana - Nylon 66 - Ottone nichelato - a pressione



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-----------------------|-------|
| Corrente max: | 32 A |
| Impedenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tensione max: | 450 V |

| | |
|---------------------|-----|
| Frequenza max | N/A |
| Potenza max | N/A |
| Schermatura | N/A |
| Tensione Isolamento | N/A |
| Tipo Schermatura | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|----------|
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Adatto per: | N/A |
| Adatto per placca: | N/A |
| Canali: | N/A |
| Codice produttore: | N/A |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere: | Spina |
| Genere B: | N/A |
| Genere Corpo: | N/A |
| Nome serie: | N/A |
| n. terminali: | N/A |
| Serie Fornitore: | N/A |
| Sezione AWG: | N/A |
| Classe ETIM: | EC002255 |
| Tipo Connettore: | Banana |
| Tipo Connettore B: | N/A |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Adatto per cavo RG | N/A |
| Adatto per tipo conduttore | N/A |
| Categoria | N/A |
| Colore RAL | N/A |
| Formato | N/A |
| Genere A | N/A |
| Genere Contatto | N/A |
| Ingressi e uscite | N/A |
| Nr. Poli | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Serie produttore | N/A |
| Tipo Clip | N/A |
| Marca | Alpha elettronica |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Confezione | Sacchetto |

Caratteristiche Termiche

Umidità atmosferica relativa: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza: | N/A |
| Altezza rondella: | N/A |
| Cicli di inserzione: | N/A |
| Dim. DØ: | N/A |
| Diametro cavo: | N/A |
| Diametro cavo nom: | N/A |
| Diametro Esterno: | N/A |
| Diametro Interno: | N/A |
| Dim. A: | N/A |
| Dim. C: | N/A |
| Dimensione chiave: | N/A |
| Dim. F: | N/A |
| Formato Fusibile: | N/A |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Dim. H: | N/A |
| Dim. L: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Lunghezza Contatto: | N/A |
| Materiale Contatti: | Ottone nichelato |
| Materiale Isolamento: | N/A |
| n. o-ring: | N/A |
| Polarità: | N/A |
| Schema: | N/A |
| Tipo contatto: | a pressione |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Altezza dado | N/A |
| Dim. B | N/A |
| Coperchio | N/A |
| Dim. D2 | N/A |
| Diametro cavo min | N/A |
| Diametro conduttori max | N/A |
| Diametro filetto | N/A |
| Diametro Pin | 4 mm |
| Dim. B | N/A |
| Dim. D | N/A |
| Dim. dØ | N/A |
| Formato Corpo | N/A |
| Foro fissaggio | N/A |
| Grado di protezione | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Inseriti | N/A |
| Larghezza | N/A |
| Lunghezza Cavetto | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Corpo | Nylon 66 |
| Montaggio connettore | Volante |
| Placcatura | N/A |
| Dim. S | N/A |
| Sezione conduttori | 0,2-4 mm ² |
| Tipo Keystone | N/A |