

20-316-5

Boccola banana Ø4mm di sicurezza - Blu

Boccola ø4mm - Blu - Dritto - PA - Ottone nichelato



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|---------------------|------|
| Corrente max: | 32 A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tipo Schermatura: | N/A |

| | |
|----------------------|--------|
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione max | 1000 V |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|---------|
| Adatto per placca: | N/A |
| Colore: | Blu |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere B: | N/A |
| Numero totale vie: | N/A |
| Tipo Connettore: | Boccola |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Connettore B: | N/A |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Orientamento | Dritto |
| Colore RAL | N/A |
| Genere A | N/A |
| Ingressi e uscite | N/A |
| Classe ETIM | EC001195 |
| Marca | Alpha elettronica |
| Tipo Confezione | Sacchetto |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza dado: | N/A |
| Cicli di inserzione: | N/A |
| Diametro cavo: | N/A |
| Diametro Pin: | 4 mm |
| Foro fissaggio: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Materiale Contatti: | Ottone nichelato |
| Montaggio connettore: | A pannello |

| | |
|---------------------------|-----|
| Altezza rondella | N/A |
| Coperchio | N/A |
| Diametro filetto | N/A |
| Dimensione chiave | N/A |
| Forza spina-presa | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Corpo | PA |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

